



# Detector Fijo de gases Detector Fijo de gases H<sub>2</sub>S, CO, NH<sub>3</sub>, O, LEL (C<sub>x</sub>H<sub>x</sub>) DG-F xx - Instru



Salida 1: 4-20 mA (opcional RS486)

Salida2: señal fija de baja a los 25ppm

Salida3: señal fija de alta a los 50ppm

Sistema de medición Celda electroquímica por difusión

Alimentación: 24Vcc

Temp de trabajo: -20 a 50° C

Hum Hasta: 90%

Dimensiones Al x An x Prof: 165 x 118 x x62

IP65 Peso aprox: 500g



## Especificaciones

Gas	Rango	Resolución	Alarma Baja	Alarma Alta	Modelo
LEL	0-100% LEL	1% LEL	20% LEL	50%LEL	DG-F-LEL-instru
CO	0-1000 PPM	1 PPM	35 PPM	200 PPM	DG-F-CO-instru
CO	0-500 PPM	1 PPM	35 PPM	200 PPM	DG-F-COH-instru
H <sub>2</sub> S	0-100 PPM	1 PPM	10 PPM	15PPM	DG-F-H <sub>2</sub> S-instru
O <sub>2</sub>	0-30% VOL	0.1% VOL	19.5% VOL	23.5% VOL	DG-F-O <sub>2</sub> -instru
NH <sub>3</sub>	0-100 PPM	1 PPM	25 PPM	50 PPM	DG-F-NH <sub>3</sub> -instru

## Esquema de Conexión

